

ESTUCO EXTERIOR



Fabricantes de productos de cemento premier
Una empresa de propiedad americana

DESCRIPCIÓN

Premier Exterior Stucco es un sistema premezclado o de base y paquete de colores. Un acabado de capa de color de primera calidad con base en cemento Portland para superficies exteriores. Una fórmula exclusiva que se prepara en fábrica utilizando materias primas que cumplen o superan las especificaciones ASTM.

COMPOSICIÓN

Premier Exterior Stucco es una combinación de cemento Portland, cal hidratada, agregados clasificados, pigmentos de óxidos minerales y aditivos específicos.

NORMAS DE MATERIALES

Las materias primas cumplen o superan las siguientes normas:

Cal hidratada de tipo S	ASTM C206
Cemento Portland tipo I-II	ASTM C150
Agregados clasificados para yesos de cemento Portland	ASTM C897-83

COLOR

Premier Exterior Stucco se prepara en cualquier color estándar de nuestra paleta de colores o puede personalizarse con un color a pedido.

VIDA ÚTIL

Seis meses cuando se conserva en un lugar seco y protegido.

PREPARACIÓN

LaLa capa intermedia debe flotarse y compactarse sobre toda la superficie, teniendo cuidado de eliminar las grietas y dejándola suficientemente áspera (abierta) para eliminar todas las superficies glaseadas. La capa intermedia debe curarse en húmedo durante al menos 48 horas y debe dejarse secar completamente por al menos 7 días.

Mezclado

Mezclar con una mezcladora mecánica utilizando agua limpia y potable durante al menos 15 minutos para garantizar una hidratación completa. No intente volver a templar un lote de material que haya comenzado a fraguar. En la mayoría de las condiciones, un lote no comenzará a fraguar durante al menos 2 horas.

Continúa en la página siguiente





ESTUCO EXTERIOR

APLICACIÓN

Debe aplicarse sobre una base de espesor y succión uniformes. Con textura según las especificaciones del trabajo.

Premier Exterior Stucco se puede aplicar con rociador o a mano.

Aplicación a mano:

Humedezca uniformemente la superficie y permita que se disipe el agua antes de la aplicación.

Aplíquese según la textura deseada. Debe completarse una sola pared para evitar malas juntas. Evite aplicar en condiciones húmedas o extremadamente calurosas o ventosas.

Aplicación con rociador:

Para obtener los mejores resultados, debe aplicarse en dos capas separadas. La primera capa debe ser fina y uniforme, cubriendo completamente la superficie seca. Una vez que seque la primera capa, puede aplicarse la segunda capa para obtener la textura deseada y garantizar la uniformidad del color.

COBERTURA

La cobertura se ve afectada por el método de aplicación, las condiciones de la superficie y la textura deseada. La cobertura promedio es de 10 a 15 yardas cuadradas por bolsa.

NOTA ESPECIAL

Bajo circunstancias normales, Premier Exterior Stucco produce colores uniformes. Para compensar las inclemencias del tiempo, variaciones en la capa base u otras circunstancias que den como resultado colores moteados, utilice Pintura de Cemento Premier del mismo color que el estuco exterior. Aplique con un rociador con depósito a presión después de que el estuco exterior esté completamente seco.

