

PVP 3000

Revestimiento fino de yeso «premier»



Fabricantes de productos de cemento premier
Una empresa de propiedad americana

ORIGEN

Hace muchos años, los paneles de yeso se apoderaron del mercado que antes tenían las tablas de madera o metal y el enyesado interior de espesor completo. Esos días no van a volver... pero se perdió algo en cuanto a la calidad, la versatilidad y los efectos de textura. Desde hace mucho tiempo, se encuentra disponible un equilibrio entre la calidad del método antiguo y las técnicas nuevas... el revestimiento fino de yeso.

El revestimiento fino de yeso utiliza una base de placa de yeso similar al acabado de paneles de yeso estándar «tape & texture» (T&T) pero, a diferencia del T&T, se aplica al 100% de la superficie, con un espesor de 1/16 a 1/8 de pulgada. Aunque es incuestionablemente superior, el revestimiento fino de yeso ha sido un producto especializado de precio premium y uso limitado, una pequeña parte de la industria de los paneles de yeso.

¿POR QUÉ NO SE USA MÁS EL REVESTIMIENTO FINO?

Hasta la fecha los revestimientos finos con base de yeso han sido relativamente caros de instalar, debido a:

- Un sustrato especial compatible con los tableros de yeso
- Una moldura especial de yeso para el revestimiento, el cordón para las esquinas, los topes, etc.
- Una corta «vida útil» o periodo de trabajo.
- Todo el trabajo manual, mayores costos de mano de obra

¿POR QUÉ PVP 3000 SIGNIFICA MUCHO MÁS... REVESTIMIENTO FINO?

PVP 3000 representa una nueva generación de revestimientos finos que aporta economía a través de la facilidad de trabajo a las muchas ventajas actuales de los revestimientos finos de yeso.

- Se utilizan paneles de yeso de producción estándar, al igual que con T&T
- Se utilizan molduras estándar, al igual que con T&T
- El yeso es de larga duración, mantecoso, se puede mezclar a máquina y se puede rociar
- Se puede aplicar con un espesor de más de 1/8 de pulgada si así se desea
- Por tanto, es adaptable a las técnicas y aplicaciones de alta producción

Continúa en la página siguiente





PVP 3000

PERO HAY MÁS...

A diferencia del método T&T, PVP 3000 no requiere lijado o esperar por el proceso de curado intermedio. Comenzando con los paneles de yeso colgados, el PVP 3000 es un proceso de un día.

A diferencia del método T&T, PVP 3000 no deja el papel de la placa de yeso expuesto junto al compuesto de la textura/juntas, lo que exige varias capas de pintura. Dado que PVP 3000 es un producto con una cobertura del 100% que proporciona una base uniforme, solo es necesario utilizar una capa de pintura.

Una vez que se tienen en cuenta las ventajas de producción y el tiempo de aplicación, el PVP 3000 aporta un revestimiento fino de yeso de alta calidad dentro del rango de precios necesarios para los trabajos de acabado interior en general.

CARACTERÍSTICAS

- Un acabado duro, denso y duradero, más resistente a los daños.
- Una pared un poco más gruesa, más sólida, más completamente sellada.
- Mayores variaciones de textura, desde completamente alisada con agua hasta altamente texturizada.
- La opción de un aspecto natural del yeso sin pintar.
- El aspecto y solidez especial del enyesado de pared completa.
- También puede utilizarse para el revestimiento interior de figuras creadas con extrusión.

SUSTRATO DE PANELES DE YESO:

Los paneles de yeso estándar se cuelgan de la manera habitual. Se fijan las molduras estándar para paneles de yeso. Se cubren todas las juntas con cinta autoadhesiva de malla de vidrio de 2". La cinta es de tejido abierto. No es necesario pretratar las juntas a tope con mortero. Esta es la parte seca del sistema de construcción con paneles de yeso. Sustituye las capas de base y tablillas del enyesado antiguo de espesor completo.

Continúa en la página siguiente





PVP 3000

APLICACIÓN DEL YESO:

PVP 3000 viene en bolsas de 50 lbs. Solo es necesario añadir agua potable y limpia. Puede mezclarse a máquina y continúa pudiendo aplicarse durante 3/4 a 1 hora. Se aplica a la pared utilizando una máquina o a llana y paleta. El material es aplicado primero por un capataz solo en las juntas (si es necesario) y se presiona firmemente. Después (esperando a que curen las juntas o no) sigue la aplicación al 100% de la superficie de la pared/techo, siendo el rociado a máquina el método más eficiente. Se utiliza una herramienta especial, una llana, para «derribar» el yeso de manera uniforme sobre la superficie. Se hace el alisado adicional, lo que a veces exige más PVP 3000 para lograr la textura deseada. También es posible rociar las texturas aplicadas utilizando el mismo material PVP 3000 Según la experiencia de campo, el rendimiento total por bolsa de 50 lbs. de PVP 3000 es de aproximadamente 8 yardas (72 pies cuadrados), a 1/8", una estimación conservadora y realista.

PINTADO:

Pueden aplicarse pinturas a base de agua tan pronto como dos días después de aplicar el revestimiento fino de yeso. Debe esperarse siete días antes de utilizar pintura con base de solventes. En cualquier caso, el sustrato de yeso duro y uniforme PVP 3000 proporcionará excelentes resultados de una sola capa.

MAMPOSTERÍA:

El PVP 3000 también es adecuado para su aplicación sobre los lados interiores de la mampostería o las paredes de hormigón. En el caso del hormigón, el albañil debe dejar una junta de mortero enrasada. Debido a la succión diferente entre el hormigón y la mampostería, se recomienda una aplicación de dos capas con curado toda la noche.

LIMPIEZA:

A diferencia de los revestimientos finos de yeso de generaciones anteriores, no es difícil eliminar el PVP 3000 de suelos, ventanas u otras superficies. Cubrir las ventanas y suelos es opcional. Si se dejan descubiertas, las ventanas deben aclararse con agua tan pronto como sea posible el mismo día y los suelos deben rasparse tan pronto como seque el yeso.

PVP 3000 es una fórmula exclusiva de RIVERS del REY, Inc. Desarrollado, ampliamente probado en el campo y que cumple con las especificaciones de la norma de revestimientos finos de yeso ASTM #C587.

