

PREMIER PIEDRA



Fabricantes de productos de cemento premier
Una empresa de propiedad americana

DESCRIPCIÓN

Premier Piedra es un revestimiento exclusivo de piedra caliza modificada con polímeros que proporciona un acabado arquitectónico de piedra que combina la resistencia y la belleza de la piedra caliza natural con la comodidad de los revestimientos aplicados en el campo. *Premier Piedra* es un producto para exteriores o interiores que proporciona el aspecto y la sensación de la piedra de cantera sin el peso o el costo de la piedra de cantera natural. Las altas resistencias a la compresión, flexión y tensión de *Premier Piedra* permiten obtener superficies y texturas limitadas solo por la imaginación.

Sus usos incluyen: los bordes de puertas interiores o exteriores, chimeneas, entradas de vehículos, terrazas, revestimientos, encimeras, macetas de extrusión, etc.

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Premier Piedra puede mezclarse en una mezcladora mecánica o con un taladro eléctrico. Mezcle aproximadamente cinco cuartos (litros) de agua potable con una bolsa de 50 libras de Piedra durante al menos 5 minutos. Deje reposar durante al menos 10 minutos y luego vuelva a mezclar el material durante 3 a 5 minutos. El material mezclado comenzará a fraguar en aproximadamente 45 minutos a una temperatura estándar (72°F).

APLICACIÓN

Las superficies deben ser sólidas, estar limpias y libres de polvo o agentes desmoldantes. *Premier Piedra* puede aplicarse con llana o rociarse sobre prácticamente cualquier superficie estable. El acabado de la superficie dependerá de la textura deseada y del arte del aplicador experimentado.

Utilice *Premier Piedra* cuando las temperaturas de la superficie y ambientales estén por encima de 40°F y por debajo de 100°F durante el proceso de aplicación y el tiempo de curado.

LIMPIEZA

Limpiar todas las herramientas y equipos con agua después de su uso. Si se deja secar, será necesario raspar el producto para eliminarlo de las herramientas y suelos.

COMPOSICIÓN

Cemento Portland tipo I-II ASTM C150

Piedra caliza, agregados clasificados

Continúa en la página siguiente





PREMIER PIEDRA

COBERTURA

Una bolsa de cincuenta libras cubre aproximadamente 16 pies cuadrados a un grosor de 3/8 de pulgada.

COLOR

El color natural es blanquecino.

El material puede ser coloreado integralmente o utilizando un paquete de color.

ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.

